

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Расширитель MBUS на 4 реле


DS-PM-M04-H



www.hikvision.ru

DS-PM-M04-H

Физические интерфейсы



Спецификации

	DS-PM-M04-H
Реле	4 проводных реле
Токовый контроль шлейфа	Адресный
Температура	-10 — +55°C
Внешнее питание	DC 12 В
Материал	Металл
Габариты	114 x 187 x 31

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.