

DS-MP1351 Портативная система связи



Функции и особенности

- Полудуплексный режим.
- Питание от подключённого DVR.
- Низкое сопротивление и энергопотребление, большое расстояние передачи.
- Авиационный разъём для стабильной работы в транспорте.
- Лёгкое использование – нажать и удерживать кнопку для передачи сигнала, отпустить для приёма.
- Возможность подключения 4-секционной гарнитуры. После подключения внешней гарнитуры можно осуществлять двустороннюю связь непосредственно через гарнитуру.
- Установка и фиксация на креплении на задней части передатчика.
- Двусторонняя передача звука высокого качества и с низким уровнем шумовых помех



Характеристики

Модель		DS-MP1351
Параметры двустороннего аудио	Режим	Полудуплекс Управление посредством кнопки передачи сигнала
	Чувствительность	-36 ± 3дБ, 1000Гц
	Сопротивление	2.2 КΩ
	Диапазон частот	100 to 20000Гц
	Интерфейсы	Разъём для 4-секционной гарнитуры
Общие	Рабочее напряжение	12В DC (питание от портативного DVR)
	Рабочая температура	От -20° C до +70° C (от -4° F до +158° F)
Другое	Кабели	Кабель 2 метра в комплекте Опционально – удлинённый кабель
	Тип установки	Крепление на задней стороне передатчика

Физические интерфейсы

